


TRAIL-LITE® 60

single, vloerinbouwarmatuur, 3000K, IP67, rond, roestvrij staal / aluminium

De nieuwe generatie TRAIL LITE 60 vloer- en wandinbouwarmaturen heeft 24V DC en is ideaal voor decoratieve oriëntatieverlichting op terrassen. Dankzij het robuuste ontwerp en beschermingsgraad IP68 is de armatuur optimaal beschermd tegen stof en tijdelijke onderdompeling - waardoor hij perfect is voor gebruik buiten. De ronde aluminium behuizing van de inbouwarmatuur is uitgerust met een duurzame, energiezuinige LED. De elektrische aansluiting loopt via een apart verkrijgbare led voeding van 12 of 24 V.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008842
IP-code	IP67
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	grond
Primaire nominale spanning	24V ~
Beschermingsklasse	III
Wattage	0.9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	32 °C
Lumen	25 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	roestvrij staal / aluminium
Levensduur	30000 h
Risk Group	1
Hoogte	7.25 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.45 kg
Brutogewicht	0.48 kg
Inbouwdiepte	7.3 cm

Lichtbron

	
--	---

Inbouwdiameter	4 cm
----------------	------

Toebehoren

1008843	TRAIL-LITE® 60 , LED voedings, 12.6W
---------	---