


TRAIL-LITE® 60

jedno svetilno do zeme, 3000 K, IP67, kruhové, ne-rezová ocel' / hliník

Nova generacija vgradnih talnih in stenskih svetilk TRAIL LITE 60 deluje na 24V DC in je idealna za dekorativno orientacijsko razsvetljavo na terasah. Njegova robustna zas-nova in IP68 pomenita, da je svetloba zaščitena pred prahom in začasnim potopitvijo, zaradi česar je idealna za uporabo na prostem. Okroglo vgradno ohišje iz aluminija je opremljeno z energetsko učinkovito LED diodo z dolgo življenjsko dobo. Električna povezava se izvede prek loče-no razpoložljivega 24V napajalnika.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008842
IP koda	IP67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Primarna nazivna napetost	24V ~
Zaščitni razred	III
El. moč	0.9 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	32 °C
Lumini	25 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	nerjaveče jeklo / aluminij
Življenjska doba	30000 h
Risk Group	1
Višina	7.25 cm
Premer	6 cm
Neto teža	0.45 kg
Bruto teža	0.48 kg
Globina vgradnje	7.3 cm

Svetlobnega Vira

	
--	---

Premer vgradnje	4 cm
-----------------	------

Dodatki

1008843	TRAIL-LITE® 60 , LED napájacia jednotka, 12,6 W
---------	---