


TRAIL-LITE® 60

fuente de alimentación LED, 12,6 W

La nueva generación de luminarias empotrables de suelo y pared TRAIL LITE 60 funciona con 24 V CC y es ideal para la iluminación decorativa de orientación en terrazas. Gracias a su robusto diseño y al grado de protección IP68, la luz está perfectamente protegida contra el polvo y la inmersión temporal, lo que la hace perfecta para su uso en exteriores. La carcasa redonda de la luminaria empotrada, fabricada en aluminio, está equipada con una luz LED de larga duración y bajo consumo. La conexión eléctrica se realiza a una fuente de alimentación de 24 V disponible por separado.



Datos técnicos

Art. N.º	1008843
Código IP	IP44/IP67
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	24 V
Clase de protección	II
Clase de protección	II
Temperatura ambiente	75 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	8
Número de luminarias en LS C16A	14
Nivel de corriente de entrada	100 A
Duración de la corriente de entrada	270 µs
Color	negro
Vida útil	30000 h
Longitud	12.45 cm
Anchura	4.66 cm
Altura	3 cm
Peso neto	0.5 kg
Peso bruto	0.6 kg