




TRACKSPOT V 3 Ph. 18W 930 36Å°

valkoinen

Yhteensopiva S-Track- ja Eutrac-järjestelmien kanssa TRACKSPOT V 3-vaiheinen valonheitin on täydellinen valinta hintatietoisiin kaupallisiin projekteihin, joissa on korkeat laatuvaatimukset. on täydellinen valinta hintatietoisiin kaupallisiin projekteihin, joissa on riittävät laatuvaatimukset. Yli 120 lm/W:n energiatehokkuus, erinomainen värintoisto CRI 90:n ansiosta ja suuri, jopa 4 000 lumenin valovirta tekevät valaisimesta ihanteellisen sovelluksiin, joissa valaistuksen laatu ja kustannustehokkuus ovat ratkaisevia. 50 000 tunnin käyttöikä (L80B50) ansiosta TRACKSPOT V takaa pitkäaikaisen valaistusratkaisun. TRACKSPOT V on saatavana eri versioina 18W tai 32W, 36Å° tai 50Å° sädekulmalla, 3 000 K tai 4 000 K, joten se tarjoaa oikean ratkaisun jokaiseen projektiin. Mustan ja valkoisen väri vaihtoehtojen ansiosta valaisin voidaan integroida harmonisesti erilaisiin huonekonsepteihin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008844
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 03
Asennustiedot	Ceiling, Wall
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	300-1050 mA
Suojausluokka	II
Teho	13 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	20
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	32
Virtavirran taso	48 A
Sysäysvirran kesto	4 µs
Lumen	1710 / 5300 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	36 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	25
Elinikä	50000 h

Valonlähteet

2190383	
---------	---

Pituus	10.5 cm
Korkeus	14 cm
halkaisija	10 cm
Nettopaino	0.72 kg
Bruttopaino	0.88 kg