




## TRACKSPOT V 3 Ph. 18W 930 36°

biały

Kompatybilny z systemami S-Track i Eutrac, 3-fazowy reflektor TRACKSPOT V jest doskonałym wyborem dla projektów komercyjnych o wysokich wymaganiach jakościowych. Jest doskonałym wyborem dla projektów komercyjnych o wysokich wymaganiach jakościowych. Efektywność energetyczna przekraczająca 120 lm/W, doskonałe oddawanie barw dzięki współczynnikowi CRI 90 i wysoki strumień świetlny sięgający 4000 lumenów sprawiają, że oprawa ta idealnie nadaje się do zastosowań, w których jakość oświetlenia i efektywność kosztowa mają kluczowe znaczenie. Dzięki żywotności wynoszącej 50 000 godzin (L80B50), TRACKSPOT V gwarantuje długoterminowe rozwiązanie oświetleniowe. Dostępny w różnych wersjach o mocy 18 W lub 32 W, kątach wiązki 36° lub 50°, w 3000 K lub 4000 K, TRACKSPOT V oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego projektu. Czarne i białe warianty kolorystyczne umożliwiają harmonijną integrację z różnymi koncepcjami pomieszczeń.



### DANE TECHNICZNE

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Nr artykułu                            | 1008844                         |
| Różne wyjścia światła                  | 1                               |
| Kod IP                                 | IP20                            |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa, Wersja ścienna |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz              |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 450 mA                          |
| Klasy ochrony                          | II                              |
| Wydajność                              | 18 W                            |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C                          |
| Temperatura otoczenia                  | 35 °C                           |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 20                              |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 32                              |
| Poziom prądu rozruchowego              | 48 A                            |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 4 µs                            |
| Strumień świetlny                      | 2250 lm                         |
| Temperatura barwy światła              | 3000 Kelvin                     |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 36 °                            |
| CRI                                    | 90                              |
| Okres użytkowania                      | 50000 h                         |
| Długość                                | 10.5 cm                         |
| Wysokość                               | 14 cm                           |
| Średnica                               | 10 cm                           |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |                    |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 2190383 |  | <b>Waga netto</b>  | 0.72 kg |
|         |                                                                                   | <b>Waga brutto</b> | 0.88 kg |