




TRACKSPOT V 3 Ph. 18W 930 36°

bela

Trifazni reflektor TRACKSPOT V je združljiv s sistemi S-Track in Eutrac ter je odlična izbira za cenovno ugodne komercialne projekte z visokimi zahtevami glede kakovosti. Je odlična izbira za cenovno ugodne komercialne projekte z ustreznimi zahtevami glede kakovosti. Z energijsko učinkovitostjo več kot 120 lm/W, odlično barvno reprodukcijo zaradi CRI 90 in visokim svetlobnim tokom do 4 000 lumnov je svetilka idealna za aplikacije, kjer sta kakovost osvetlitve in stroškovna učinkovitost ključnega pomena. Zaradi življenjske dobe 50 000 ur (L80B50) svetilka TRACKSPOT V zagotavlja dolgoročno rešitev za osvetlitev. Svetilka TRACKSPOT V je na voljo v različnih izvedbah z močjo 18 W ali 32 W, kotom snopa 36° ali 50°, temperaturo 3 000 K ali 4 000 K, zato ponuja pravo rešitev za vsak projekt. Črne in bele barvne različice omogočajo harmonično vključitev v različne koncepte prostorov.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008844
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	450 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	18 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	20
Število svetilk na LS C16A	32
Raven zagonskega toka	48 A
Trajanje zagonskega toka	4 µs
Lumni	2250 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	36 °
CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Dolžina	10.5 cm
Višina	14 cm
Premer	10 cm

Svetlobnega Vira

2190383	
---------	---

Neto teža	0.72 kg
Bruto teža	0.88 kg