




TRACKSPOT V 3 Ph. 18W 930 36°

vit

TRACKSPOT V 3-fas spotlight är kompatibel med S-Track- och Eutrac-systemen och är det perfekta valet för prismetvetna kommersiella projekt med höga kvalitetskrav. är det perfekta valet för prismetvetna kommersiella projekt med tillräckliga kvalitetskrav. Med en energieffektivitet på över 120 lm/W, utmärkt färgåtergivning tack vare CRI 90 och ett högt ljusflöde på upp till 4.000 lumen är ar-maturen perfekt för applikationer där ljuskvalitet och kost-nadseffektivitet är avgörande. Tack vare en livslängd på 50.000 timmar (L80B50) garanterar TRACKSPOT V en långsiktig belysningslösning. TRACKSPOT V finns i olika versioner med 18W eller 32W, spridningsvinklar på 36° el-ler 50°, i 3.000 K eller 4.000 K och erbjuder rätt lösning för varje projekt. De svarta och vita färgvarianterna möjliggör en harmonisk integrering i olika rumskoncept.



Art. Nej.	1008844
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	450 mA
Skyddsklass	II
Watt	18 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	20
Antal armaturer på LS C16A	32
Nivå för inkopplingsström	48 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	4 µs
Lumen	2250 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	36 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	25
Livslängd	50000 h
Längd	10.5 cm

2190383



höjd	14 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.72 kg
Bruttovikt	0.88 kg