




TRACKSPOT V 3 Ph. 18W 940 36°

bílý

Třífázový reflektor TRACKSPOT V, který je kompatibilní se systémy S-Track a Eutrac, je ideální volbou pro komerční projekty s vysokými nároky na kvalitu. Je ideální volbou pro komerční projekty s vysokými nároky na kvalitu. Díky energetické účinnosti přes 120 lm/W, vynikajícímu podání barev díky CRI 90 a vysokému světelnému toku až 4 000 lumenů je svítidlo ideální pro aplikace, kde je rozhodující kvalita osvětlení a hospodárnost. Díky životnosti 50 000 hodin (L80B50) zaručuje TRACKSPOT V dlouhodobé řešení osvětlení. Svítidlo TRACKSPOT V je k dispozici v různých verzích s výkonem 18 W nebo 32 W, s úhlem vyzařování 36° nebo 50°, s teplotou 3 000 K nebo 4 000 K, a nabízí tak vhodné řešení pro každý projekt. Černé a bílé barevné varianty umožňují harmonické začlenění do různých koncepcí místností.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008848
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	450 mA
Třída ochrany	II
Příkon	18 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	20
Počet svítidel na LS C16A	32
Úroveň rozběhového proudu	48 A
Doba trvání rozběhového proudu	4 μs
Lumen	2350 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	bílá
CRI	90
Životnost	50000 h
Délka	10.5 cm
Výška	14 cm

Světelného Zdroje

2194011	
---------	---

Průměr	10 cm
Hmotnost netto	0.72 kg
Celková hmotnost	0.88 kg