




TRACKSPOT V 3 Ph. 18W 940 36°

hvit

TRACKSPOT V 3-faset spotlight er kompatibel med S-Track- og Eutrac-systemene, og er det perfekte valget for prisbevisste kommersielle prosjekter med høye kvalitetskrav. er det perfekte valget for prisbevisste kommersielle prosjekter med tilstrekkelige kvalitetskrav. Med en energieffektivitet på over 120 lm/W, utmerket fargegjengivelse takket være CRI 90 og en høy lysstrøm på opptil 4 000 lumen er armaturen ideell for bruksområder der lyskvalitet og kostnadseffektivitet er avgjørende. Takket være en levetid på 50 000 timer (L80B50) garanterer TRACKSPOT V en langsiktig belysningsløsning. TRACKSPOT V er tilgjengelig i ulike versjoner med 18 W eller 32 W, 36° eller 50° spredningsvinkel, 3 000 K eller 4 000 K, og tilbyr den rette løsningen for ethvert prosjekt. De svarte og hvite fargevariantene muliggjør en harmonisk integrering i ulike romkonsepter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008848
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 03
Montering detaljer	Tak, Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	300-1050 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	13 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	20
Antall lys på LS C16A	32
Høy innkoblingsstrøm	48 A
Varighet innkoblingsstrøm	4 µs
Lysytelse	1800 / 5590 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	25
Levetid	50000 h

Lyskilde

2194011		Lengde	10.5 cm
		Høyde	14 cm
		Diameter	10 cm
		Nettvekt	0.72 kg
		Bruttvekt	0.88 kg