




TRACKSPOT V 3 Ph. 18W 940 36°

biały

Kompatybilny z systemami S-Track i Eutrac, 3-fazowy reflektor TRACKSPOT V jest doskonałym wyborem dla projektów komercyjnych o wysokich wymaganiach jakościowych. Jest doskonałym wyborem dla projektów komercyjnych o wysokich wymaganiach jakościowych. Efektywność energetyczna przekraczająca 120 lm/W, doskonałe oddawanie barw dzięki współczynnikowi CRI 90 i wysoki strumień świetlny sięgający 4000 lumenów sprawiają, że oprawa ta idealnie nadaje się do zastosowań, w których jakość oświetlenia i efektywność kosztowa mają kluczowe znaczenie. Dzięki żywotności wynoszącej 50 000 godzin (L80B50), TRACKSPOT V gwarantuje długoterminowe rozwiązanie oświetleniowe. Dostępny w różnych wersjach o mocy 18 W lub 32 W, kątach wiązki 36° lub 50°, w 3000 K lub 4000 K, TRACKSPOT V oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego projektu. Czarne i białe warianty kolorystyczne umożliwiają harmonijną integrację z różnymi koncepcjami pomieszczeń.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008848
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	450 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	18 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	20
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	32
Poziom prądu rozruchowego	48 A
Czas trwania prądu rozruchowego	4 μs
Strumień świetlny	2350 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	36 °
Kolor	biały
CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Długość	10.5 cm
Wysokość	14 cm

Źródła światła

2194011		średnica	10 cm
		Waga netto	0.72 kg
		Waga brutto	0.88 kg