




TRACKSPOT C 3 Ph. 17W 940 36Å°

musta

S-Track- ja Eutrac-järjestelmien kanssa yhteensopiva TRACKSPOT C 3-vaiheinen valonheitin on ihanteellinen valinta vaativiin kaupallisiin projekteihin keskisuuralla budjetilla, joissa keskitytään korkeaan tehokkuuteen ja mahdollisimman pieneen energiankulutukseen. Yli 145 lm/W:n energiatehokkuus, erinomainen värintoisto CRI 90:n ansiosta ja suuri, jopa 4 400 lumenin valovirta tekevät valaisimesta valaistusratkaisun, joka sopii erinomaisesti pieniin ja suuriin kaupallisiin tiloihin. 50 000 tunnin käyttöikä (L80B50) ansiosta TRACKSPOT C takaa myös pitkäaikaisen luotettavuuden ja vähentää huoltokustannuksia. TRACKSPOT C on saatavana eri versioina 17W tai 29W teholla, 36Å° tai 50Å° sädekulmalla, 3 000 K ja 4 000 K värisävyillä, ja se on saatavana mustana ja valkoisena. Tämä joustavuus mahdollistaa harmonisen integroinnin erilaisiin huonekonsepteihin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008865
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 03
Asennustiedot	Ceiling, Wall
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	450-600 mA
Suojausluokka	II
Teho	17 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	21
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	34
Virtavirran taso	45 A
Sysäysvirran kesto	400 µs
Lumen	2680 / 3500 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	36 °
väri	musta
CRI	90
UGR ≤	25
Elinikä	50000 h

Valonlähteet

2194011	
---------	---

Pituus	10.5 cm
Korkeus	14 cm
halkaisija	10 cm
Nettopaino	0.72 kg
Bruttopaino	0.88 kg