




TRACKSPOT C 3 Ph. 17W 940 36Å°

svart

TRACKSPOT C 3-faset spotlight er kompatibel med S-Track- og Eutrac-systemer, og er det ideelle valget for krevende kommersielle prosjekter med et middels budsjett der høy effektivitet og lavest mulig energiforbruk står i fokus. Med en energieffektivitet på over 145 lm/W, utmerket fargegjengivelse takket være CRI 90 og en høy lysstrøm på opptil 4 400 lumen, tilbyr armaturen en belysningsløsning som er perfekt for små og store kommersielle områder. Takket være en levetid på 50 000 timer (L80B50) sikrer TRACKSPOT C også langsiktig pålitelighet og reduserer vedlikeholdskostnadene. TRACKSPOT C er tilgjengelig i ulike versjoner med 17 W eller 29 W, strålevinkler på 36Å° eller 50Å°, i 3 000 K og 4 000 K, og er tilgjengelig i svart og hvitt. Denne fleksibiliteten muliggjør harmonisk integrering i ulike romkonsepter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008865
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 03
Montering detaljer	Tak, Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	450-600 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	17 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	21
Antall lys på LS C16A	34
Høy innkoblingsstrøm	45 A
Varighet innkoblingsstrøm	400 µs
Lysytelse	2680 / 3500 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	black
CRI	90
UGR ≤	25
Levetid	50000 h

Lyskilde

2194011		Lengde	10.5 cm
		Høyde	14 cm
		Diameter	10 cm
		Nettvekt	0.72 kg
		Bruttvekt	0.88 kg