




TRACKSPOT C 3 Ph. 17W 940 36°

czarny

Kompatybilny z systemami S-Track i Eutrac, 3-fazowy reflektor TRACKSPOT C to idealny wybór dla wymagających projektów komercyjnych o średnim budżecie, w których liczy się wysoka wydajność i najniższe możliwe zużycie energii. Dzięki efektywności energetycznej wynoszącej ponad 145 lm/W, doskonałemu oddawaniu barw dzięki współczynnikowi CRI 90 i wysokiemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu do 4400 lumenów, oprawa oferuje rozwiązanie oświetleniowe, które idealnie nadaje się do małych i dużych powierzchni komercyjnych. Dzięki żywotności wynoszącej 50 000 godzin (L80B50), TRACKSPOT C zapewnia również długoterminową niezawodność i zmniejsza koszty konserwacji. Dostępny w różnych wersjach o mocy 17 W lub 29 W, kątach wiązki 36° lub 50°, w 3000 K i 4000 K, TRACKSPOT C jest dostępny w kolorze czarnym i białym. Ta elastyczność umożliwia harmonijną integrację z różnymi koncepcjami pomieszczeń.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008865
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	450 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	17 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	21
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	34
Poziom prądu rozruchowego	45 A
Czas trwania prądu rozruchowego	400 µs
Strumień świetlny	2600 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	36 °
CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Długość	10.5 cm
Wysokość	14 cm
średnica	10 cm

Źródła światła

2194011		Waga netto	0.72 kg
		Waga brutto	0.88 kg