




## OUTDOOR BULKHEAD V 360

**SENSOR 20 W 830/840/856 IP65 IK10, blanc**

Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficaces pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. On y trouve le modèle OUTDOOR BULKHEAD V qui, grâce à son boîtier robuste en aluminium et son indice de protection IP65, présente une excellente résistance face à toutes les intempéries. Ce luminaire est disponible aussi bien en noir qu'en blanc. La température de couleur (3000 K/4000 K/6500 K) et l'intensité lumineuse (1750 lm/1850 lm/1900 lm) se règlent facilement via un interrupteur Dip. D'un côté, le driver amovible assure une installation facile ; de l'autre, le détecteur de mouvement en option vous aide à faire des économies d'énergie. Optez sans attendre pour SLVtec.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| N° art.                          | 1008901               |
| Code IP                          | IP65                  |
| Classe de résistance aux chocs   | IK 10                 |
| Tension nominale primaire        | 200-240V ~0/50/60 Hz  |
| Courant / tension secondaire     | 500 mA                |
| Indice de protection             | I                     |
| Wattage                          | 20 W                  |
| Température ambiante min.        | -20 °C                |
| Température ambiante max.        | 45 °C                 |
| Rendement opérationnel (LOR)     | 0.625                 |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 38                    |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 63                    |
| Hauteur du courant d'appel       | 8.6 A                 |
| Durée du courant d'appel         | 282 µs                |
| Lumen                            | 1750/1850/1900 lm     |
| Température de couleur           | 3000/4000/6500 Kelvin |
| Angle faisceau                   | 110 °                 |
| Coloris                          | blanc                 |
| CRI                              | 80                    |
| Durée de vie                     | 50000 h               |
| Risk Group                       | 0                     |
| Hauteur                          | 9.2 cm                |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1908943 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Diamètre</b>   | 36 cm    |
| <b>Poids net</b>  | 2.384 kg |
| <b>Poids brut</b> | 2.817 kg |