




## OUTDOOR BULKHEAD V 360

SENSOR 20W 830/840/856 IP65 IK10, hvitt

Oppdag vår nye tekniske produktportefølje: SLVtec. Ved hjelp av den nyeste LED-teknologien tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger for innendørs og utendørs områder. Fra fuktsikre armaturer til spotlights med høy lyshøyde - våre høykvalitetsprodukter overbeviser med funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. Blant disse er OUTDOOR BULKHEAD V-armaturen, som er optimalt beskyttet i all slags vær takket være IP65-klasifiseringen og det robuste aluminiumshuset. Armaturen er tilgjengelig i både svart og hvitt. Lysfargen (3000 K/4000 K/6500 K) og lysintensiteten (1750 lm/1850 lm/1900 lm) kan enkelt endres ved hjelp av en dip-bryter. Det avtakbare huset sørger for en spesielt enkel installasjon, og den valgfrie bevegelsessensoren bidrar til å spare energi. Ta din beslutning til fordel for SLVtec i dag.



### TEKNISKE DATA

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Art.nr.                       | 1008901               |
| IP-kode                       | IP65                  |
| Slagfasthetsklasse            | IK 10                 |
| Primær merkespenning          | 200-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundær strøm / spenning     | 500 mA                |
| Kapslingsgrad                 | I                     |
| Systemeffekt                  | 20 W                  |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 45 °C                 |
| Driftseffektivitet (LOR)      | 0.625                 |
| Antall lys på LS B16A         | 38                    |
| Antall lys på LS C16A         | 63                    |
| Høy innkoblingsstrøm          | 8.6 A                 |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 282 µs                |
| Lysytelse                     | 1750/1850/1900 lm     |
| Lysfargetemperatur            | 3000/4000/6500 Kelvin |
| Spredningsvinkel              | 110 °                 |
| Farge                         | white                 |
| CRI                           | 80                    |
| Levetid                       | 50000 h               |
| Risikogruppe                  | 0                     |
| Høyde                         | 9.2 cm                |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |                   |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1908943 |  | <b>Diameter</b>   | 36 cm    |
|         |                                                                                   | <b>Nettovekt</b>  | 2.384 kg |
|         |                                                                                   | <b>Bruttovekt</b> | 2.817 kg |