




FLOODLIGHT C

50/75/100 W 830 IP66

La serie FLOODLIGHT C es sinónimo de proyectores LED robustos y eficientes con una gran potencia luminosa, ideales para aplicaciones industriales, comerciales y de seguridad en exteriores. Con la clase de protección IP66, están óptimamente protegidos contra el polvo y los chorros de agua fuertes, por lo que son idóneos para su uso en condiciones meteorológicas exigentes. Disponibles en dos grupos de potencia y en los colores de luz 3000 K y 4000 K, ofrecen opciones de aplicación flexibles para una amplia gama de escenarios de iluminación. Un alto equivalente luminoso con una eficiencia de hasta 160 lm/W permite una iluminación uniforme y de gran superficie, por ejemplo de fachadas de naves, zonas de almacenamiento, instalaciones deportivas o aparcamientos. Gracias a la función multilumen integrada, la potencia luminosa puede ajustarse en función de las necesidades. Para una máxima flexibilidad de instalación, hay disponibles por separado soluciones accesorias: estribos de montaje ajustables para montaje lateral en el poste y adaptadores para montaje en la parte superior del poste. De manera opcional, la luminaria puede complementarse con un sensor PIR para el control automático del movimiento (un mando a distancia adecuado permite configurarla cómodamente in situ).



Datos técnicos

Art. N.º	1008907
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Inclinable
Código IP	IP66
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Superficie
Voltaje nominal primario	100-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Temperatura ambiente mínima	-30 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiencia operativa (LOR)	0.9
Número de luminarias en LS B16A	18
Número de luminarias en LS C16A	22
Nivel de corriente de entrada	80 A
Duración de la corriente de entrada	350 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	47 °C
Flujo luminoso	8000/12600/15300 lm
Temperatura del color de la luz	3000/3000/3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	105 °

Fuente de luz

2385572	
---------	---

Accesorios

1008912	FLOODLIGHT C , Pole mount 76
1008913	FLOODLIGHT C , Mounting bracket small
1008915	FLOODLIGHT C , sensor PIR
1008911	FLOODLIGHT C , Pole mount 60
1008916	FLOODLIGHT C , Mando a distancia para sensor PIR
1008914	FLOODLIGHT C , Mounting bracket large

Color	gris/negro
IRC	80
Vida útil	80000 h
Longitud	38.9 cm
Anchura	31.7 cm
Altura	6.5 cm
Peso neto	3.6 kg
Peso bruto	4.6 kg