




FLOODLIGHT C

50/75/100W 830 IP66

FLOODLIGHT C -sarja edustaa kestäviä, tehokkaita LED-valonheittimiä, joissa on suuri valoteho - ihanteellinen teollisiin, kaupallisiin ja turvallisuuteen liittyviin ulko-ikäyttöihin. Suojausluokan IP66 ansiosta ne on suojattu optimaalisesti pölyltä ja voimakkailta vesisuihkuiltä, joten ne soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi vaativissa sääolosuhteissa. Niitä on saatavana kahdessa teho-ryhmässä ja valoväreissä 3 000 K ja 4 000 K, ja ne tarjoavat joustavia käyttömahdollisuuksia monenlaisiin valaistustilanteisiin. Korkea valoteho, jopa 160 lm/W, mahdollistaa suurten alueiden, kuten hallien julkisivujen, varastojen, urheilutilojen ja pysäköintialueiden, tasaisen valaistuksen. Integroidun monilumenitoiminnon avulla voit säätää valotehoa tarpeidesi mukaan. Asennuksen maksimaalisen joustavuuden takaamiseksi lisävarusteita on saatavana erikseen: säädettävät kiinnikkeet siuasennusta varten mastoon ja adapterit maston yläosaan asennusta varten. Valaisin voidaan varustaa valinnaisella PIR-anturilla automaattista liikkeentunnistusta varten, ja kaukosäädin mahdollistaa helpon konfiguroinnin paikan päällä.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008907
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
Pyörivä tai kääntyvä	kallistettava
IP-koodi	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK 08
Iskunkestävyys	5 Joule
Asennustiedot	Surface
Ensisijainen nimellisjännite	100-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	I
Teho	50 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-30 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
Käyttöhyötysuhde (LOR)	0.9
LS B16A -valaisimien lukumäärä	18
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	22
Virtavirran taso	80 A
Sysäysvirran kesto	350 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	47 °C
Lumen	8000 / 12600 / 15300 lm
Valon värilämpötila	3000/3000/3000 Kelvin
Sädekulma	105 °

Valonlähteet

2385572	
---------	---

Tarvikkeet

1008912	FLOODLIGHT C , Pole mount 76
1008913	FLOODLIGHT C , Mounting bracket small
1008915	FLOODLIGHT C , PIR Sensor
1008911	FLOODLIGHT C , Pole mount 60
1008916	FLOODLIGHT C , Remote control for PIR sensor
1008914	FLOODLIGHT C , Mounting bracket large

väri	harmaa/musta
CRI	80
Elinikä	80000 h
Pituus	38.9 cm
leveys	31.7 cm
Korkeus	6.5 cm
Nettopaino	3.6 kg
Bruttopaino	4.6 kg