




## FLOODLIGHT C

50/75/100W 830 IP66

Serija FLOODLIGHT C je sinonim za robustne, učinkovite LED reflektorje z visoko svetlobno močjo - idealne za industrijsko, komercialno in varnostno zunanjo uporabo. Z zaščitnim razredom IP66 so optimalno zaščiteni pred prahom in močnimi vodnimi curki in so zato idealni za uporabo v zahtevnih vremenskih razmerah. Na voljo so v dveh močnih skupinah in v svetlobnih barvah 3.000 K in 4.000 K ter ponujajo prilagodljive možnosti uporabe za širok nabor svetlobnih scenarijev. Visoka svetlobna učinkovitost do 160 lm/W omogoča enakomerno osvetlitev velikih površin, kot so fasade hal, skladišča, športni objekti in parkirišča. Integrirana funkcija več lumnov vam omogoča, da prilagodite svetlobno moč vašim potrebam. Za maksimalno prilagodljivost namestitve je dodatna oprema na voljo ločeno: nastavljivi pritrdilni nosilci za stransko montažo na drog in adapterji za montažo na vrh jambora. Luč je lahko opremljena z opsijskim senzorjem PIR za samodejno zaznavanje gibanja, daljinski upravljalnik pa omogoča enostavno konfiguracijo na kraju samem.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Št. art.                                    | 1008907               |
| Število različnih svetlobnih rež            | 1                     |
| Vrtljivo ali nagibno                        | nagibna               |
| IP koda                                     | IP66                  |
| Kategorija odpornosti proti udarcem         | IK 08                 |
| Odpornost proti udaru                       | 5 Joule               |
| Montaža                                     | Nadgradnja            |
| Primarna nazivna napetost                   | 100-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundarni tok / napetost                   | 500 mA                |
| Zaščitni razred                             | I                     |
| El. moč                                     | 50 W                  |
| minimalna temperatura okolja                | -30 °C                |
| maksimalna temperatura okolja               | 45 °C                 |
| Učinkovitost poslovanja (LOR)               | 0.9                   |
| Število svetilk pri LS B16A                 | 18                    |
| Število svetilk na LS C16A                  | 22                    |
| Raven zagonskega toka                       | 80 A                  |
| Trajanje zagonskega toka                    | 350 µs                |
| Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe) | 47 °C                 |
| Lumini                                      | 8000/12600/15300 lm   |
| Barvna temperatura                          | 3000/3000/3000 Kelvin |
| Kot sevanja                                 | 105 °                 |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385572 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1008912 | FLOODLIGHT C , Nosilec za potopno svetilko Pole, 76    |
| 1008913 | FLOODLIGHT C , Majhen nosilec za pritrditev svetilke C |
| 1008915 | FLOODLIGHT C , Senzor C PIR                            |
| 1008911 | FLOODLIGHT C , Nosilec za potopno svetilko C Pole, 60  |
| 1008916 | FLOODLIGHT C , Daljinski upravljalnik C za senzor PIR  |
| 1008914 | FLOODLIGHT C , Velik nosilec za pritrditev svetilke C  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Barva            | siva/črna |
| CRI              | 80        |
| Življenjska doba | 80000 h   |
| Dolžina          | 38.9 cm   |
| Širina           | 31.7 cm   |
| Višina           | 6.5 cm    |
| Neto teža        | 3.6 kg    |
| Bruto teža       | 4.6 kg    |