




FLOODLIGHT C

50/75/100W 840 IP66

La serie FLOODLIGHT C è sinonimo di proiettori LED robusti ed efficienti con un'elevata potenza luminosa, ideali per applicazioni industriali, commerciali e di sicurezza nelle aree esterne. La classe di protezione IP66 garantisce la protezione ottimale contro la polvere e i forti getti d'acqua e li rende quindi ideali per l'uso in condizioni climatiche difficili. Disponibili in due gruppi di potenza e nei colori della luce 3.000 K e 4.000 K, offrono possibilità di applicazione flessibili per un'ampia gamma di scenari di illuminazione. L'elevata efficienza luminosa, che raggiunge i 160 lm/W, consente di illuminare ampie superfici in modo uniforme, ad esempio facciate di capannoni, aree di sosta, impianti sportivi o parcheggi. Grazie alla funzione multi-lumen integrata, l'emissione luminosa può essere regolata in base alle esigenze. Per la massima flessibilità di installazione, sono disponibili separatamente numerosi accessori: staffe di fissaggio regolabili per il montaggio laterale su pali e adattatori per il montaggio sulle sommità dei pali. L'apparecchio può essere integrato con un sensore PIR opzionale per il controllo automatico del movimento; un apposito telecomando consente una comoda configurazione direttamente in loco.



DATI TECNICI

Articolo	1008908
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	inclinabile
Codice IP	IP66
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Resistenza all'urto	5 Joule
Montaggio	Superficie
Tensione nominale primaria	100-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	50 W
Temperatura ambiente minima	-30 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.9
Numero di apparecchi a LS B16A	18
Numero di apparecchi a LS C16A	22
Livello di corrente di spunto	80 A
Durata della corrente di spunto	350 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	47 °C
Lumen	8450 / 13400 / 16300 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	105 °

Sorgente Luminosa

2385573	
Accessori	
1008912	FLOODLIGHT C , montaggio su palo 76
1008913	FLOODLIGHT C , Staffa di montaggio piccola
1008915	FLOODLIGHT C , sensore PIR
1008911	FLOODLIGHT C , montaggio su palo 60
1008916	FLOODLIGHT C , telecomando per sensore PIR
1008914	FLOODLIGHT C , Staffa di montaggio grande

Colore	grigio/nero
CRI	80
Durata	80000 h
Risk Group	0
Lunghezza	38.9 cm
Larghezza	31.7 cm
Altezza	6.5 cm
Peso netto	3.6 kg
Peso lordo	4.6 kg