




FLOODLIGHT C

50/75/100W 840 IP66

Seria FLOODLIGHT C to solidne, wydajne naświetlacze LED o dużej mocy świetlnej - idealne do zastosowań przemysłowych, komercyjnych i zewnętrznych związanych z bezpieczeństwem. Dzięki stopniowi ochrony IP66 są one optymalnie chronione przed kurzem i silnymi strumieniami wody, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w wymagających warunkach pogodowych. Dostępne w dwóch grupach mocy i barwach światła 3.000 K i 4.000 K, oferują elastyczne możliwości zastosowania dla szerokiej gamy scenariuszy oświetleniowych. Wysoka skuteczność świetlna wynosząca do 160 lm/W umożliwia równomierne oświetlenie dużych powierzchni, takich jak fasady hal, magazyny, obiekty sportowe czy parkingi. Zintegrowana funkcja multi-lumen pozwala dostosować strumień świetlny do własnych potrzeb. Aby zapewnić maksymalną elastyczność instalacji, akcesoria są dostępne osobno: regulowane wsporniki montażowe do montażu bocznego na maszcie i adaptery do montażu na górze masztu. Lampa może być wyposażona w opcjonalny czujnik PIR do automatycznego wykrywania ruchu, a pilot zdalnego sterowania pozwala na łatwą konfigurację na miejscu.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008908
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	odchylany
Kod IP	IP66
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Pierwotne napięcie znamionowe	100-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	50 W
Temperatura otoczenia	-30 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0.9
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	18
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	22
Poziom prądu rozruchowego	80 A
Czas trwania prądu rozruchowego	350 μs
Temperatura w szkło (emisja światła)	47 °C
Strumień świetlny	8450 / 13400 / 16300 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	105 °

Źródła światła

2385573	
---------	---

Akcesoria

1008912	FLOODLIGHT C , Pole mount 76
1008913	FLOODLIGHT C , Mounting bracket small
1008915	FLOODLIGHT C , PIR Sensor
1008911	FLOODLIGHT C , Pole mount 60
1008916	FLOODLIGHT C , Remote control for PIR sensor
1008914	FLOODLIGHT C , Mounting bracket large

Kolor	szary/czarny
CRI	80
Okres użytkowania	80000 h
Risk Group	0
Długość	38.9 cm
Szerokość	31.7 cm
Wysokość	6.5 cm
Waga netto	3.6 kg
Waga brutto	4.6 kg