




FLOODLIGHT C

100/150/200W 830 IP66

Řada FLOODLIGHT C představuje robustní, účinné LED světlo s vysokým světelným výkonem - ideální pro průmyslové, komerční a bezpečnostní venkovní aplikace. Díky stupni krytí IP66 jsou optimálně chráněny proti prachu a silným vodním proudům, a proto jsou ideální pro použití v náročných povětrnostních podmínkách. Jsou k dispozici ve dvou výkonových skupinách a v barvách světla 3 000 K a 4 000 K a nabízejí flexibilní možnosti použití pro širokou škálu světelných scénářů. Vysoká světelná účinnost až 160 lm/W umožňuje rovnoměrné osvětlení velkých ploch, jako jsou fasády hal, sklady, sportovní zařízení a parkoviště. Integrovaná funkce více lumenů umožňuje upravit světelný výkon podle vašich potřeb. Pro maximální flexibilitu instalace je příslušenství k dispozici samostatně: nastavitelná montážní držáky pro boční montáž na stožár a adaptéry pro montáž na vrchol stožáru. Světlo může být vybaveno volitelným PIR senzorem pro automatickou detekci pohybu a dálkové ovládání umožňuje snadnou konfiguraci na místě.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008909
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	sklopné
Kód IP	IP66
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Nástavba
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	900 mA
Třída ochrany	I
Příkon	100 W
Minimální teplota prostředí	-30 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Provozní účinnost (LOR)	0.9
Počet svítidel na LS B16A	9
Počet svítidel na LS C16A	11
Úroveň rozběhového proudu	80 A
Doba trvání rozběhového proudu	350 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	50 °C
Lumen	16300/23850/30800 lm
Teplota barvy světla	3000/3000/3000 Kelvin
Úhel záření	105 °

Světelného Zdroje

2385574	
---------	---

Příslušenství

1008912	FLOODLIGHT C , Pole mount 76
1008913	FLOODLIGHT C , Mounting bracket small
1008915	FLOODLIGHT C , PIR Sensor
1008911	FLOODLIGHT C , Pole mount 60
1008916	FLOODLIGHT C , Remote control for PIR sensor
1008914	FLOODLIGHT C , Mounting bracket large

Barva	šedá/černá
CRI	80
Životnost	80000 h
Risk Group	0
Délka	45.8 cm
Šířka	38.7 cm
Výška	6.5 cm
Hmotnost netto	5.1 kg
Celková hmotnost	6.5 kg