




FLOODLIGHT C

100/150/200W 830 IP66

FLOODLIGHT C -sarja edustaa kestäviä, tehokkaita LED-valonheittäimiä, joissa on suuri valoteho - ihanteellinen teollisiin, kaupallisiin ja turvallisuuteen liittyviin ulko-ikäyttöihin. Suojausluokan IP66 ansiosta ne on suojattu optimaalisesti pölyltä ja voimakkailla vesisuihkuilt, joten ne soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi vaativissa sääolosuhteissa. Niitä on saatavana kahdessa teho-ryhmässä ja valoväreissä 3 000 K ja 4 000 K, ja ne tarjoavat joustavia käyttömahdollisuuksia monenlaisiin valaistustilanteisiin. Korkea valoteho, jopa 160 lm/W, mahdollistaa suurten alueiden, kuten hallien julkisivujen, varastojen, urheilutilojen ja pysäköintialueiden, tasaisen valaistuksen. Integroidun monilumenitoiminnon avulla voit säätää valotehoa tarpeidesi mukaan. Asennuksen maksimaalisen joustavuuden takaamiseksi lisävarusteita on saatavana erikseen: säädettävät kiinnikkeet siuasennusta varten mastoon ja adapterit maston yläosaan asennusta varten. Valaisin voidaan varustaa valinnaisella PIR-anturilla automaattista liikkeentunnistusta varten, ja kaukosäädin mahdollistaa helpon konfiguroinnin paikan päällä.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008909
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
Pyörivä tai kääntyvä	kallistettava
IP-koodi	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK 08
Iskunkestävyys	5 Joule
Asennustiedot	Surface
Ensisijainen nimellisjännite	100-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	900 mA
Suojausluokka	I
Teho	100 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-30 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
Käyttöhyötysuhde (LOR)	0.9
LS B16A -valaisimien lukumäärä	9
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	11
Virtavirran taso	80 A
Sysäysvirran kesto	350 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	50 °C
Lumen	16300 / 23850 / 30800 lm
Valon värilämpötila	3000/3000/3000 Kelvin
Sädekulma	105 °

Valonlähteet

2385574	
---------	---

Tarvikkeet

1008912	FLOODLIGHT C , Pole mount 76
1008913	FLOODLIGHT C , Mounting bracket small
1008915	FLOODLIGHT C , PIR Sensor
1008911	FLOODLIGHT C , Pole mount 60
1008916	FLOODLIGHT C , Remote control for PIR sensor
1008914	FLOODLIGHT C , Mounting bracket large

väri	harmaa/musta
CRI	80
Elinikä	80000 h
Riskiryhmä	0
Pituus	45.8 cm
leveys	38.7 cm
Korkeus	6.5 cm
Nettopaino	5.1 kg
Bruttopaino	6.5 kg