




## FLOODLIGHT C

100/150/200W 830 IP66

A série FLOODLIGHT C representa holofotes LED robustos e eficientes com alta saída de luz - ideal para aplicações industriais, comerciais e relacionadas à segurança ao ar livre. Com a classe de proteção IP66, eles são protegidos de forma ideal contra poeira e jatos de água fortes e, portanto, são ideais para uso em condições climáticas exigentes. Disponíveis em dois grupos de potência e nas cores claras 3.000 K e 4.000 K, oferecem opções de aplicação flexíveis para uma ampla gama de cenários de iluminação. A elevada eficácia de saída de luz de até 160 lm/W permite uma iluminação uniforme de grandes áreas, tais como fachadas de salões, armazéns, instalações desportivas e parques de estacionamento. A função multilúmen integrada permite-lhe ajustar a saída de luz de acordo com as suas necessidades. Para máxima flexibilidade de instalação, os acessórios estão disponíveis separadamente: suportes de montagem ajustáveis para montagem lateral no mastro e adaptadores para montagem no topo do mastro. A luz pode ser equipada com um sensor PIR opcional para deteção automática de movimento, e um controle remoto permite uma fácil configuração no local.



## DADOS TÉCNICOS

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                              | 1008909               |
| Número de diferentes saídas de luz    | 1                     |
| Giratório ou Articulável              | Inclinável            |
| IP Code                               | IP66                  |
| Classe de resistência ao impacto      | IK 08                 |
| Resistência ao impacto                | 5 Joule               |
| Montagem                              | Montagem à superfície |
| Tensão nominal primária               | 100-240V ~50/60 Hz    |
| Corrente / Tensão secundária          | 900 mA                |
| Classe de proteção                    | I                     |
| Potência                              | 100 W                 |
| temperatura ambiente mínima           | -30 °C                |
| temperatura ambiente máxima           | 45 °C                 |
| Eficiência operacional (LOR)          | 0.9                   |
| Número de luminárias no LS B16A       | 9                     |
| Número de luminárias no LS C16A       | 11                    |
| Nível de corrente de irrupção         | 80 A                  |
| Duração da corrente de irrupção       | 350 µs                |
| Temperatura no vidro (emissão de luz) | 50 °C                 |
| Lúmen                                 | 16300/23850/30800 lm  |
| Temperatura de cor da luz             | 3000/3000/3000 Kelvin |
| Ângulo de feixe                       | 105 °                 |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385574 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| 1008912 | FLOODLIGHT C , Pole mount 76                 |
| 1008913 | FLOODLIGHT C , Mounting bracket small        |
| 1008915 | FLOODLIGHT C , PIR Sensor                    |
| 1008911 | FLOODLIGHT C , Pole mount 60                 |
| 1008916 | FLOODLIGHT C , Remote control for PIR sensor |
| 1008914 | FLOODLIGHT C , Mounting bracket large        |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Cor          | cinzento/preto |
| CRI          | 80             |
| Vida útil    | 80000 h        |
| Risk Group   | 0              |
| Comprimento  | 45.8 cm        |
| Largura      | 38.7 cm        |
| Altura       | 6.5 cm         |
| Peso líquido | 5.1 kg         |
| Peso bruto   | 6.5 kg         |