




FLOODLIGHT C

100/150/200W 830 IP66

FLOODLIGHT C-serien står för robusta, effektiva LE-D-strålkastare med högt ljusflöde - idealiska för industriella, kommersiella och säkerhetsrelaterade utomhusapplikationer. Med skyddsklass IP66 är de optimalt skyddade mot damm och starka vattenstrålar och är därför idealiska för användning i krävande väderförhållanden. De finns i två effektgrupper och i ljusfärgerna 3 000 K och 4 000 K och erbjuder flexibla användningsalternativ för ett brett spektrum av ljusscenarier. Den höga verkningsgraden på upp till 160 lm/W möjliggör jämn belysning av stora områden som hallfasader, lagerlokaler, idrottsanläggningar och parkeringshus. Den integrerade multilumenfunktionen gör att du kan justera ljusflödet efter dina behov. För maximal installationsflexibilitet finns tillbehör separat: justerbara monteringsfästen för sidomontering på stativet och adaptrar för masttoppsmontering. Lampan kan utrustas med en PIR-sensor som tillval för automatisk rörelsedetektering, och en fjärrkontroll möjliggör enkel konfiguration på plats.



Art. Nej.	1008909
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	lutbar
IP-kod	IP66
Klass för slagtålighet	IK 08
Motståndskraft mot stötar	5 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Primär nominell spänning	100-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	900 mA
Skyddsklass	I
Watt	100 W
Minsta omgivningstemperatur	-30 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.9
Antal armaturer på LS B16A	9
Antal armaturer på LS C16A	11
Nivå för inkopplingsström	80 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	350 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	50 °C
Lumen	16300/23850/30800 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/3000/3000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °

2385574	
1008912	FLOODLIGHT C , Pole mount 76
1008913	FLOODLIGHT C , Mounting bracket small
1008915	FLOODLIGHT C , PIR Sensor
1008911	FLOODLIGHT C , Pole mount 60
1008916	FLOODLIGHT C , Remote control for PIR sensor
1008914	FLOODLIGHT C , Mounting bracket large

Färg	grå/svart
CRI	80
Livslängd	80000 h
Riskgrupp	0
Längd	45.8 cm
Bredd	38.7 cm
höjd	6.5 cm
Netto vikt	5.1 kg
Bruttovikt	6.5 kg