




FLOODLIGHT C

100/150/200W 840 IP66

FLOODLIGHT C-serien står for robuste, effektive LED-lyskastere med høy lyseffekt - ideell for industrielle, kommersielle og sikkerhetsrelaterte utendørsapplikasjoner. Med beskyttelsesklasse IP66 er de optimalt beskyttet mot støv og sterke vannstråler og er derfor ideelt egnet for bruk under krevende værforhold. De er tilgjengelige i to wattgrupper og i lysfargene 3 000 K og 4 000 K, og tilbyr fleksible bruksalternativer for et bredt spekter av lysscenarier. Den høye lyseffekten på opptil 160 lm/W muliggjør jevn belysning av store områder som hallfasader, lager, idrettsanlegg og parkeringsplasser. Den integrerte multilumen-funksjonen lar deg justere lyseffekten for å passe dine behov. For maksimal installasjonsfleksibilitet er tilbehør tilgjengelig separat: justerbare monteringsbraketter for sidemontering på masten og adaptore for masttoppmontering. Lampen kan utstyres med en valgfri PIR-sensor for automatisk bevegelsesdeteksjon, og en fjernkontroll muliggjør enkel konfigurering på stedet.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008910
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	kan skråstilles
IP-kode	IP66
Slagfasthetsklasse	IK 08
Montering	Utenpåliggende montering
Primær merkespenning	100-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	100 W
Minimal omgivelsestemperatur	-30 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0.9
Antall lys på LS B16A	9
Antall lys på LS C16A	11
Spredningsvinkel	105 °
Farge	gray/black
CRI	80
Risikogruppe	0
Lengde	45.8 cm
Bredde	38.7 cm
Høyde	6.5 cm

Lyskilde

2385575	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008912	FLOODLIGHT C , Pole mount 76
1008913	FLOODLIGHT C , Mounting bracket small
1008915	FLOODLIGHT C , PIR Sensor
1008911	FLOODLIGHT C , Pole mount 60
1008916	FLOODLIGHT C , Remote control for PIR sensor
1008914	FLOODLIGHT C , Mounting bracket large

Nettovekt	5.1 kg
Bruttovekt	6.5 kg