




FLOODLIGHT C

100/150/200W 840 IP66

Serija FLOODLIGHT C je sinonim za robustne, učinkovite LED reflektorje z visoko svetlobno močjo - idealne za industrijsko, komercialno in varnostno zunanjo uporabo. Z zaščitnim razredom IP66 so optimalno zaščiteni pred prahom in močnimi vodnimi curki in so zato idealni za uporabo v zahtevnih vremenskih razmerah. Na voljo so v dveh močnih skupinah in v svetlobnih barvah 3.000 K in 4.000 K ter ponujajo prilagodljive možnosti uporabe za širok nabor svetlobnih scenarijev. Visoka svetlobna učinkovitost do 160 lm/W omogoča enakomerno osvetlitev velikih površin, kot so fasade hal, skladišča, športni objekti in parkirišča. Integrirana funkcija več lumnov vam omogoča, da prilagodite svetlobno moč vašim potrebam. Za maksimalno prilagodljivost namestitve je dodatna oprema na voljo ločeno: nastavljivi pritrdilni nosilci za stransko montažo na drog in adapterji za montažo na vrh jambora. Luč je lahko opremljena z opciskim senzorjem PIR za samodejno zaznavanje gibanja, daljinski upravljalnik pa omogoča enostavno konfiguracijo na kraju samem.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008910
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	nagibna
IP koda	IP66
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Nadgradnja
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	100 W
minimalna temperatura okolja	-30 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0.9
Število svetilk pri LS B16A	9
Število svetilk na LS C16A	11
Kot sevanja	105 °
Barva	siva/črna
CRI	80
Risk Group	0
Dolžina	45.8 cm
Širina	38.7 cm
Višina	6.5 cm

Svetlobnega Vira

2385575	
---------	---

Dodatki

1008912	FLOODLIGHT C , Nosilec za potopno svetilko Pole, 76
1008913	FLOODLIGHT C , Majhen nosilec za pritrditev svetilke C
1008915	FLOODLIGHT C , Senzor C PIR
1008911	FLOODLIGHT C , Nosilec za potopno svetilko C Pole, 60
1008916	FLOODLIGHT C , Daljinski upravljalnik C za senzor PIR
1008914	FLOODLIGHT C , Velik nosilec za pritrditev svetilke C

Neto teža	5.1 kg
Bruto teža	6.5 kg