




DECONA 30

CL, PHASE, povrchové stropní svítidlo, kulaté,
3000/4000K, 17 W, černá / zlatá

Objevte moderní design s atraktivním poměrem ceny a výkonu: povrchová stropní svítidla DECONA jsou k dispozici ve dvou různých velikostech a v barvách černá, bílá nebo se zlatým vnitřním kroužkem pro vytvoření módního barevného akcentu. Díky samostatně dostupným zapuštěným rámcům a závěsným sadám lze svítidla instalovat také jako vestavná a závěsná. A díky stupni krytí IP44 jsou vhodná i pro použití v koupelně.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008920
Kód IP	IP44
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	1 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	230 mA
Třída ochrany	II
Příkon	17 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	97
Počet svítidel na LS C16A	97
Úroveň rozběhového proudu	4.52 A
Doba trvání rozběhového proudu	111 μs
Lumen	1680/1760 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Barva	černá/zlatá
CRI	90

Světelného Zdroje

2254626	
---------	---

Příslušenství

1008585	DECONA , Montážní rám, průměr 31,3 cm, bílá
1008587	DECONA , Sada závěsných svítidel, Délka visutí 150 cm, černá

UGR ≤	25
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Výška	5.8 cm
Průměr	30 cm
Hmotnost netto	1.32 kg
Celková hmotnost	1.64 kg