




DECONA 30

CL, PHASE, luminaria de superficie de techo, redonda, 3000/4000 K, 17 W, negro / dorado

Descubra un diseño moderno con una atractiva relación calidad-precio: las luminarias de superficie de techo DECONA están disponibles en dos tamaños diferentes y en blanco, negro o con un anillo interior dorado para añadir un acento de color moderno. Con los marcos empotrables y los kits de suspensión disponibles por separado, las luminarias también pueden instalarse como luminarias empotrables o suspendidas. Y gracias a su grado de protección IP44, también son aptas para su uso en cuartos de baño.



Datos técnicos

Art. N.º	1008920
Código IP	IP44
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	230 mA
Clase de protección	II
Potencia	17 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	97
Número de luminarias en LS C16A	97
Nivel de corriente de entrada	4.52 A
Duración de la corriente de entrada	111 µs
Flujo luminoso	1680/1760 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	negro/oro
IRC	90

Fuente de luz

2254626	
---------	---

Accesorios

1008585	DECONA , marco empotrable, Ø 31,3 cm, blanco
1008587	DECONA , kit de suspensión, longitud de suspensión de 150 cm, negro

UGR ≤	25
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Altura	5.8 cm
Diámetro	30 cm
Peso neto	1.32 kg
Peso bruto	1.64 kg