




DECONA 30

CL, PHASE, plafondopbouwarmatuur, rond,
3000/4000K, 17W, zwart/goud

Ontdek modern design met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding: DECONA wand- en plafondopbouwarmaturen zijn verkrijgbaar in twee verschillende maten, in de kleuren zwart en wit of met een gouden binnenring voor een trendy kleuraccent. Met de afzonderlijk verkrijgbare inbouwframes en ophangsets zijn de armaturen ook als inbouw- en pendelarmaturen te installeren. En dankzij hun IP44-beschermingsklasse zijn ze bovendien geschikt voor gebruik in de badkamer.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008920
IP-code	IP44
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	1 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	230 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	17 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	97
Aantal armaturen bij LS C16A	97
Niveau van inschakelstroom	4.52 A
Duur van inschakelstroom	111 µs
Lumen	1680/1760 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	zwart/goud
CRI	90

Lichtbron

2254626	
---------	---

Toebehoren

1008585	DECONA , inbouwframe, Ø31,3 cm, wit
1008587	DECONA , ophangset, pendellengte 150 cm, zwart

UGR ≤	25
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Hoogte	5.8 cm
Diameter	30 cm
Nettogewicht	1.32 kg
Brutogewicht	1.64 kg