




DECONA 30

CL, PHASE, Candeeiro de teto de superfície, redondo, 3000/4000K, 17 W, preto / dourado

Descubra o design moderno com uma relação preço/desempenho atractiva: os candeeiros de teto de superfície DECONA estão disponíveis em dois tamanhos diferentes e nas cores preto, branco ou com um anel interior dourado para criar um toque de cor na moda. Com as estruturas de encastrar e os conjuntos de suspensão disponíveis separadamente, os candeeiros também podem ser instalados como candeeiros embutidos e suspensos. E graças ao seu grau de proteção IP44, também são adequadas para utilização na casa de banho.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008920
IP Code	IP44
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	1 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	230 mA
Classe de proteção	II
Potência	17 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	97
Número de luminárias no LS C16A	97
Nível de corrente de irrupção	4.52 A
Duração da corrente de irrupção	111 µs
Lúmen	1680/1760 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Cor	preto/dourado
CRI	90

Fonte de luz

2254626	
---------	---

Acessórios

1008585	DECONA , Moldura embutida, Ø31.3 cm, branco
1008587	DECONA , Conjunto de suspensão, Comprimento do pendente 150 cm, preto

UGR ≤	25
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Altura	5.8 cm
Diâmetro	30 cm
Peso líquido	1.32 kg
Peso bruto	1.64 kg