




DECONA 30

CL, PHASE, stropna svetilka za površinsko montažo, okrogla, 3000/4000 K, 17 W, črna / zlata

Odkrijte sodoben dizajn s privlačnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo: stropne luči DECONA za površinsko montažo so na voljo v dveh različnih velikostih in v črni, beli ali zlati barvi z zlatim notranjim obročem, ki ustvarja trendovski barvni poudarek. Z ločeno dostopnimi okvirji za vgradnjo in kompleti za obešanje lahko luči namestite tudi kot vgradna in viseča svetila. Zaradi stopnje zaščite IP44 so primerne tudi za uporabo v kopalnici.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008920
IP koda	IP44
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	1 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	230 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	17 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	97
Število svetilk na LS C16A	97
Raven zagonskega toka	4.52 A
Trajanje zagonskega toka	111 µs
Lumni	1680/1760 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	črna/zlata
CRI	90

Svetlobnega Vira

2254626	
---------	---

Dodatki

1008585	DECONA , Vgradni okvir, Ø31,3 cm, bel
1008587	DECONA , Komplet za obešanje, Dolžina vrvice 150 cm, črna

UGR ≤	25
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Višina	5.8 cm
Premier	30 cm
Neto teža	1.32 kg
Bruto teža	1.64 kg