




DECONA 42

CL, PHASE, stropní svítidlo pro povrchovou montáž, kulaté, 3000/4000K, 23 W, bílá barva

Objevte moderní design s atraktivním poměrem ceny a výkonu: povrchová stropní svítidla DECONA jsou k dispozici ve dvou různých velikostech a v barvách černá, bílá nebo se zlatým vnitřním kroužkem pro vytvoření módního barevného akcentu. Díky samostatně dostupným zapuštěným rámcům a závěsným sadám lze svítidla instalovat také jako vestavná a závěsná. A díky stupni krytí IP44 jsou vhodná i pro použití v koupelně.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008921
Kód IP	IP44
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	1 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	300 mA
Třída ochrany	II
Příkon	23 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	75
Počet svítidel na LS C16A	75
Úroveň rozběhového proudu	4.2 A
Doba trvání rozběhového proudu	62.8 µs
Lumen	2770/2930 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	90

Světelného Zdroje

2254627	
---------	---

Příslušenství

1008588	DECONA , Sada závěsných svítidel, Délka visutí 150 cm, bílá
1008586	DECONA , Montážní rám, průměr 43,3 cm, bílá

UGR ≤	25
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Výška	5.8 cm
Průměr	42 cm
Hmotnost netto	2.31 kg
Celková hmotnost	2.83 kg