




DECONA 42

CL, PHASE, stropna svetilka za površinsko montažo, okrogla, 3000/4000 K, 23 W, bela

Odkrijte sodoben dizajn s privlačnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo: stropne luči DECONA za površinsko montažo so na voljo v dveh različnih velikostih in v črni, beli ali zlati barvi z zlatim notranjim obročem, ki ustvarja trendovski barvni poudarek. Z ločeno dostopnimi okvirji za vgradnjo in kompleti za obešanje lahko luči namestite tudi kot vgradna in viseča svetila. Zaradi stopnje zaščite IP44 so primerne tudi za uporabo v kopalnici.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008921
IP koda	IP44
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	1 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	300 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	23 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	75
Število svetilk na LS C16A	75
Raven zagonskega toka	4.2 A
Trajanje zagonskega toka	62.8 µs
Lumni	2770/2930 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	bela
CRI	90

Svetlobnega Vira

2254627	
---------	---

Dodatki

1008588	DECONA , Komplet set za obešanje, dolžina vrvice 150 cm, bela
1008586	DECONA , Vgradni okvir, Ø43.3 cm, bela

UGR ≤	25
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Višina	5.8 cm
Premier	42 cm
Neto teža	2.31 kg
Bruto teža	2.83 kg