




DECONA 30

CL, senzor, stropní svítidlo pro povrchovou montáž, kulaté, 2700/3000K, 17 W, bílé

Objevte moderní design a inovativní funkčnost senzorových verzí stropních svítidel DECONA pro povrchovou montáž. Jako rozšíření rodiny DECONA jsou tato svítidla vybavena integrovaným snímačem pohybu, který umožňuje automatické ovládání pro větší pohodlí a energetickou účinnost. Senzorové verze DECONA jsou k dispozici v bílé barvě krytu a ve dvou různých velikostech (30 cm a 42 cm). Díky volitelné teplotě barev 2 700 K/3 000 K nebo 3 000 K/4 000 K a systémovému výkonu 17 W nebo 23 W je lze flexibilně přizpůsobit různým požadavkům na osvětlení. Díky modernímu designu a stupni krytí IP44 je senzorové stropní svítidlo DECONA ideální pro použití v koupelnách i obytných a pracovních prostorách. Objevte dokonalou kombinaci estetiky, funkčnosti a technologie.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008925
Kód IP	IP44
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	1 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	220 mA
Třída ochrany	II
Příkon	17 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	97
Počet svítidel na LS C16A	97
Úroveň rozběhového proudu	24 A
Doba trvání rozběhového proudu	42.8 µs
Lumen	1680/1840 lm
Teplota barvy světla	2700/3000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	25
Životnost	50000 h

Světelného Zdroje

2254628	
---------	---

Příslušenství

1008588	DECONA , Sada závěsných svítidel, Délka visutí 150 cm, bílá
1008585	DECONA , Montážní rám, průměr 31,3 cm, bílá

Risk Group	0
Výška	5.8 cm
Průměr	30 cm
Hmotnost netto	1.34 kg
Celková hmotnost	1.66 kg