




DECONA 30

CL, sensor, pinta-asennettava kattovalaisin, pyöreä, 2700/3000K, 17 W, valkoinen

Tutustu moderniin muotoiluun ja innovatiiviseen toiminnallisuuteen DECONA-pintakattovalaisimien anturiversioiden avulla. DECONA-tuoteperehen jatkeena valaisimissa on integroitu liiketunnistin, joka mahdollistaa automaattisen ohjauksen, joka lisää mukavuutta ja energiatehokkuutta. DECONA-tunnistinversioita on saatavana kotelon värinä valkoinen ja kahta eri kokoa (30 cm ja 42 cm). Valittavat väriämpötilat ovat 2700 K/3000 K tai 3000 K/4000 K ja järjestelmän teho 17 W tai 23 W, joten ne voidaan mukauttaa joustavasti erilaisiin valaistustarpeisiin. Nykyaikaisen muotoilunsa ja IP44-suojaluokkansa ansiosta DECONA-tunnistinkattovalaisin sopii erinomaisesti keuhkotettäväksi kylpyhuoneissa sekä asuin- ja työtiloissa. Tutustu esteettisyyden, toiminnallisuuden ja tekniikan täydelliseen yhdistelmään.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008925
IP-koodi	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK 06
Iskunkestävyys	1 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ceiling
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	220 mA
Suojaluokka	II
Teho	17 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	97
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	97
Virtavirran taso	24 A
Sysäysvirran kesto	42.8 µs
Lumen	1680 / 1840 lm
Valon värielämpötila	2700/3000 Kelvin
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	25
Elinikä	50000 h

Valonlähteet

2254628	
---------	---

Riskiryhmä	0
Korkeus	5.8 cm
halkaisija	30 cm
Nettopaino	1.34 kg
Bruttopaino	1.66 kg
BIG WHITE Seite	171