




DECONA 30

CL, sensor, luminaria de superficie de techo, redonda, 3000/4000 K, 17 W, blanco

Descubra un diseño moderno y una funcionalidad innovadora con las versiones con sensor de las luminarias de superficie de techo DECONA. Como ampliación de la familia DECONA, las luminarias incorporan un sensor de movimiento integrado que permite el control automático para una mayor comodidad y eficiencia energética. Las variantes del sensor DECONA están disponibles en el color blanco de la carcasa y en dos tamaños diferentes (30 cm y 42 cm). Con temperaturas de color seleccionables de 2.700 K/3.000 K o 3.000 K/4.000 K y un consumo total de 17 W o 23 W, pueden adaptarse con flexibilidad a diferentes necesidades de iluminación. Gracias a su moderno diseño y al grado de protección IP44, la luminaria de techo con sensor DECONA es ideal para su uso en cuartos de baño, así como en zonas de estar y de trabajo. Descubra la combinación perfecta de estética, funcionalidad y tecnología.



Datos técnicos

Art. N.º	1008926
Código IP	IP44
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	220 mA
Clase de protección	II
Potencia	17 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	97
Número de luminarias en LS C16A	97
Nivel de corriente de entrada	24 A
Duración de la corriente de entrada	42.8 µs
Flujo luminoso	1880 / 1970 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	25
Vida útil	50000 h

Fuente de luz

2254630	
---------	---

Accesorios

1008588	DECONA , kit de suspensión, longitud de suspensión de 150 cm, blanco
1008585	DECONA , marco empotrable, Ø 31,3 cm, blanco

Risk Group	0
Altura	5.8 cm
Diámetro	30 cm
Peso neto	1.32 kg
Peso bruto	1.64 kg