




DECONA 30

CL, sensor, plafondopbouwlamp, rond, 3000/4000K, 17 W, wit

Ontdek modern design en innovatieve functionaliteit met de sensorversies van de DECONA plafondopbouwlampen. Als uitbreiding van de DECONA-familie hebben de armaturen een geïntegreerde bewegingssensor die automatische bediening mogelijk maakt voor meer gemak en energie-efficiëntie. De DECONA sensorvarianten zijn verkrijgbaar in de behuizingskleur wit en in twee verschillende maten (30 cm en 42 cm). Met selecteerbare kleurtemperaturen van 2.700 K/3.000 K of 3.000 K/4.000 K en een systeemvermogen van 17 W of 23 W kunnen ze flexibel worden aangepast aan verschillende verlichtingseisen. Dankzij het moderne design en beschermingsgraad IP44 is de DECONA sensor plafondlamp ideaal voor gebruik in badkamers en woon- en werkkruimtes. Ontdek de perfecte combinatie van esthetiek, functionaliteit en technologie.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008926
IP-code	IP44
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	1 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	220 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	17 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	97
Aantal armaturen bij LS C16A	97
Niveau van inschakelstroom	24 A
Duur van inschakelstroom	42.8 µs
Lumen	1880 / 1970 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	25
Levensduur	50000 h

Lichtbron

2254630	
---------	---

Toebehoren

1008588	DECONA , ophangset, pendellengte 150 cm, wit
1008585	DECONA , inbouwframe, Ø31,3 cm, wit

Risk Group	0
Hoogte	5.8 cm
Diameter	30 cm
Nettogewicht	1.32 kg
Brutogewicht	1.64 kg