




## DECONA 42

CL, senzor, stropní svítidlo pro povrchovou montáž, kulaté, 2700/3000K, 23 W, bílé

Objevte moderní design a inovativní funkčnost senzorových verzí stropních svítidel DECONA pro povrchovou montáž. Jako rozšíření rodiny DECONA jsou tato svítidla vybavena integrovaným snímačem pohybu, který umožňuje automatické ovládání pro větší pohodlí a energetickou účinnost. Sensorové verze DECONA jsou k dispozici v bílé barvě krytu a ve dvou různých velikostech (30 cm a 42 cm). Díky volitelné teplotě barev 2 700 K/3 000 K nebo 3 000 K/4 000 K a systémovému výkonu 17 W nebo 23 W je lze flexibilně přizpůsobit různým požadavkům na osvětlení. Díky modernímu designu a stupni krytí IP44 je senzorové stropní svítidlo DECONA ideální pro použití v koupelnách i obytných a pracovních prostorách. Objevte dokonalou kombinaci estetiky, funkčnosti a technologie.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                     | 1008927            |
| Kód IP                         | IP44               |
| Třída rázové pevnosti          | IK 06              |
| Rázová pevnost                 | 1 Joule            |
| Montáž                         | Nástavba           |
| Podrobnosti montáže            | Strop              |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 305 mA             |
| Třída ochrany                  | II                 |
| Příkon                         | 23 W               |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C             |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C              |
| Počet svítidel na LS B16A      | 76                 |
| Počet svítidel na LS C16A      | 76                 |
| Úroveň rozběhového proudu      | 4.2 A              |
| Doba trvání rozběhového proudu | 62.8 µs            |
| Lumen                          | 2450 / 2710 lm     |
| Teplota barvy světla           | 2700/3000 Kelvin   |
| Barva                          | bílá               |
| CRI                            | 90                 |
| UGR ≤                          | 25                 |
| Životnost                      | 50000 h            |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |                  |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 2254625 |  | Risk Group       | 0       |
|         |                                                                                   | Výška            | 5.8 cm  |
|         |                                                                                   | Průměr           | 42 cm   |
|         |                                                                                   | Hmotnost netto   | 2.28 kg |
|         |                                                                                   | Celková hmotnost | 2.76 kg |