




## DECONA 30

CL, PHASE, plafondopbouwarmatuur, rond,  
2700/3000K, 17W, wit

Ontdek modern design en innovatieve functionaliteit met de sensorversies van de DECONA plafondopbouwlampen. Als uitbreiding van de DECONA-familie hebben de armaturen een geïntegreerde bewegingssensor die automatische bediening mogelijk maakt voor meer gemak en energie-efficiëntie. De DECONA sensorvarianten zijn verkrijgbaar in de behuizingskleur wit en in twee verschillende maten (30 cm en 42 cm). Met selecteerbare kleurtemperaturen van 2.700 K/3.000 K of 3.000 K/4.000 K en een systeemvermogen van 17 W of 23 W kunnen ze flexibel worden aangepast aan verschillende verlichtingseisen. Dankzij het moderne design en beschermingsgraad IP44 is de DECONA sensor plafondlamp ideaal voor gebruik in badkamers en woon- en werkkruimtes. Ontdek de perfecte combinatie van esthetiek, functionaliteit en technologie.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                       | 1008927            |
| IP-code                       | IP44               |
| Slagvastheidsklasse           | IK 06              |
| Slagvastheid                  | 1 Joule            |
| Montage                       | Opbouw             |
| Montagebeschrijving           | Plafond            |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom / spanning  | 305 mA             |
| Veiligheidsklasse             | II                 |
| Wattage                       | 23 W               |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C              |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 76                 |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 76                 |
| Niveau van inschakelstroom    | 4.2 A              |
| Duur van inschakelstroom      | 62.8 µs            |
| Lumen                         | 2450 / 2710 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2700/3000 Kelvin   |
| Kleur                         | wit                |
| CRI                           | 90                 |
| UGR ≤                         | 25                 |
| Levensduur                    | 50000 h            |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2254625 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Risk Group</b>   | 0       |
| <b>Hoogte</b>       | 5.8 cm  |
| <b>Diameter</b>     | 42 cm   |
| <b>Nettogewicht</b> | 2.28 kg |
| <b>Brutogewicht</b> | 2.76 kg |