




## CYFT WAVE

**Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, schwarz / amber**

Die CYFT WAVE Wand- und Deckenleuchte bringt mit ihrem wellenförmigen Glasschirm eine besondere Note in moderne Innenräume. Erhältlich in Clear oder der neuen Variante Amber, setzt sie gezielte Akzente – von elegant-transluzent bis hin zu warm-atmosphärisch. Mit Schutzart IP65 ist die CYFT WAVE optimal für Feuchträume wie Badezimmer sowie für geschützte Innen- und Außenbereiche geeignet. Die integrierte LED überzeugt mit CRI>90 und einem CCT-Switch, über den sich die Lichtfarbe zwischen 2.700 K, 3.000 K oder 4.000 K wählen lässt. Für noch mehr Gestaltungsspielraum sorgen optionale Dekorringe in verschiedenen Trendfarben, die werkzeuglos montiert werden können – inklusive einer Variante in Rost für den Außenbereich.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Art. Nr.                     | 1008941               |
| IP Code                      | IP65                  |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 05                 |
| Schlagfestigkeit             | 0.7 Joule             |
| Montage                      | Aufbau                |
| Montagedetails               | Decke, Wand           |
| Dimmbar                      | Ja                    |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt       |
| Anzahl Durchverdrahtung      | 200                   |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Sekundär Strom / Spannung    | 500 mA                |
| Schutzklasse                 | I                     |
| Wattage                      | 6.5 W                 |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C                 |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 224                   |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 266                   |
| Höhe Einschaltstrom          | 5 A                   |
| Dauer Einschaltstrom         | 100 µs                |
| Lumen                        | 230/250/250 lm        |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Farbe                        | schwarz               |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807506 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1008026 | Dekoring , für CYFT, matt nickel |
| 1007610 | CYFT , Dekoring, mes-sing        |
| 1008943 | Dekoring , für CYFT, rost        |
| 1008025 | Dekoring , für CYFT, bronze      |
| 1007609 | CYFT , Dekoring, chrom           |
| 1007611 | CYFT , Dekoring, weiß            |

|               |         |
|---------------|---------|
| CRI           | 90      |
| Lebensdauer   | 50000 h |
| Risk Group    | 0       |
| Höhe          | 7.85 cm |
| Durchmesser   | 13.2 cm |
| Nettogewicht  | 1.32 kg |
| Bruttogewicht | 1.64 kg |