




CYFT WAVE

vegg- og takarmatur for utenpåliggende montering,
2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, svart/amber

CYFT WAVE vegg- og taklampe gir et spesielt preg til moderne interiør med sin bølgeformede glassskjerm. Tilgjengelig i klar eller den nye ravfargede versjonen, setter den spesifikke aksenter - fra elegant og gjennomskinnelig til varm og atmosfærisk. Med beskyttelsesklasse IP65 er CYFT WAVE ideell for våtromsområder som bad og skjermede innendørs og utendørs områder. Den integrerte LED-en har en CRI>90 og en CCT-bryter som gjør at lysfargen kan velges fra 2,700K, 3,000K eller 4,000K. Valgfrie dekorative ringer i en rekke trendy farger, som kan monteres uten verktøy, gir enda mer designfrihet - inkludert en rustfarget versjon for utendørs bruk.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008941
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 05
Slagfasthet	0.7 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	200
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	6.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	224
Antall lys på LS C16A	266
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	230/250/250 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Farge	black

Lyskilde

1807506	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1008026	Dekorning , for CYFT, matt nikkel
1007610	Dekorning , CYFT, messing
1008943	Dekorativ ring , for CYFT, rust
1008025	Dekorning , for CYFT, bronse
1007609	CYFT , dekorring, chrom
1007611	Dekorning , CYFT, hvit

CRI	90
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Høyde	7.85 cm
Diameter	13.2 cm
Nettvekt	1.32 kg
Bruttovekt	1.64 kg