




CYFT WAVE

wand- en plafondopbouwarmatuur, 2700/3000/4000K, 6,5 W, PHASE, zwart/amber

De CYFT WAVE wand- en plafondarmatuur geeft een speciaal tintje aan moderne interieurs met haar golfvormige glazen kap. Verkrijgbaar in Clear of de nieuwe variant Amber, zet het specifieke accenten - van elegant en doorschijnend tot warm en sfeervol. Met beschermingsgraad IP65 is de CYFT WAVE ideaal voor vochtige ruimtes zoals badkamers en voor beschermde binnen- en buitenruimtes. De geïntegreerde LED maakt indruk met een CRI>90 en een CCT-schakelaar waarmee de lichtkleur kan worden geselecteerd tussen 2.700 K, 3.000 K of 4.000 K. Optionele decoratieve ringen in verschillende trendy kleuren, die zonder gereedschap kunnen worden gemonteerd, zorgen voor nog meer ontwerpvrijheid - inclusief een roestversie voor buiten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008941
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 05
Slagvastheid	0.7 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	200
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	266
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	230/250/250 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000 Kelvin
Kleur	zwart

Lichtbron

1807506	
---------	---

Accessoires

1008026	Decoring , voor CYFT, mat nikkel
1007610	CYFT , decoratieve ring, messing
1008943	Decoring , voor CYFT, roestkleur
1008025	Decoring , voor CYFT, brons
1007609	CYFT , decoratieve ring, chroom
1007611	CYFT , decoratieve ring, wit

CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Hoogte	7.85 cm
Diameter	13.2 cm
Nettogewicht	1.32 kg
Brutogewicht	1.64 kg