




CYFT WAVE

nástenné a stropné svetidlo na povrchovú montáž,
2700/3000/4000 K, 6,5 W, FÁZA, čierna / jantárová

Stenska in stropna svetilka CYFT WAVE prinaša poseben pridih v sodobno notranjost s steklenim odtenkom v obliki valov. Na voljo je v prozorni ali novi jantarni različici, ki določa specifične poudarke - od elegantnih in prosojnih do toplih in atmosferskih. Z zaščitnim razredom IP65 je CYFT WAVE idealen za mokre prostore, kot so kopalnice in zaščiteni notranji in zunanji prostori. Integrirana LED dioda ima CRI>90 in stikalo CCT, ki omogoča izbiro barve svetlobe med 2.700K, 3.000K ali 4.000K. Opcijski okrasni obroči v različnih trendovskih barvah, ki jih je mogoče namestiti brez orodja, ponujajo še več svobode oblikovanja - vključno z rjavo različico za uporabo na prostem.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008941
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 05
Odpornost proti udaru	0.7 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	200
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	6.5 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	224
Število svetilk na LS C16A	266
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumni	230/250/250 lm
Barvna temperatura	2700/3000/4000 Kelvin
Barva	črna

Svetlobnega Vira

1807506	
---------	---

Dodatki

1008026	Okrasni obroč za CYFT , matirani nikelj
1007610	CYFT , okrasni obroč, medenina
1008943	Dekoratívny krúžok , pre CYFT, hrdzavý
1008025	Okrasni obroč za CYFT , bronast
1007609	CYFT , okrasni obroč, krom
1007611	CYFT , okrasni obroč, bel

CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Višina	7.85 cm
Premier	13.2 cm
Neto teža	1.32 kg
Bruto teža	1.64 kg