




CYFT DOME

utenpåliggende vegg- og taklampe, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, svart/milky

Med sin elegante design smelter CYFT DOME vegg- og taklampe harmonisk inn i kvalitetsinteriør og skjermede uteområder. Den tidløse, runde frostede glassskjermen gir en myk og jevn lysfordeling og gir lyset sitt særegne utseende. Med beskyttelsesklasse IP44 er CYFT DOME ideell for våtrom som bad eller overbygde uteområder. Den integrerte LED-en har en CRI >90 for spesielt naturlig fargegjengivelse og kan justeres fleksibelt via CCT-bryteren til 2.700 K, 3.000 K eller 4.000 K - for atmosfærisk eller funksjonell belysning etter behov. Ekstra designfrihet er gitt av valgfrie dekorative ringer i en rekke trendy farger, som kan monteres uten verktøy - inkludert en ekstra robust rusteffektversjon for utendørs bruk.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008944
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	200
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	6.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	224
Antall lys på LS C16A	266
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	290/310/310 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Farge	black/milky

Lyskilde

1807506	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008026	Dekoring , for CYFT, matt nikkel
1007610	Dekoring , CYFT, messing
1008943	Dekorativ ring , for CYFT, rust
1008025	Dekoring , for CYFT, bronse
1007609	CYFT , deking, chrom
1007611	Dekoring , CYFT, hvit

CRI	90
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Høyde	9.25 cm
Diameter	13.2 cm
Nettvekt	0.64 kg
Bruttvekt	0.96 kg