




CYFT

wand- en plafondopbouwarmatuur, 2700/3000/4000K, 6,5 W, PHASE, zwart/melkachtig

Met haar elegante design past de CYFT DOME wand- en plafondarmatuur harmonieus in hoogwaardige binnen- en beschutte buitenruimtes. De tijdloze, ronde kap van matglas zorgt voor een zachte, gelijkmatige lichtverdeling en geeft het armatuur zijn karakteristieke uitstraling. Dankzij de beschermingsgraad IP44 is CYFT DOME ideaal voor vochtige ruimtes zoals badkamers of overdekte buitenruimtes. De geïntegreerde LED overtuigt met een CRI >90 voor een heel natuurlijke kleurweergave en kan via de CC-T-schakelaar flexibel worden ingesteld op 2.700 K, 3.000 K of 4.000 K - voor sfeervol of functioneel licht naar wens. Nog meer ontwerpvrijheid bieden optionele, decoringen in verschillende trendy kleuren, die zonder gereedschap kunnen worden gemonteerd - inclusief een zeer robuuste versie met een roestlook voor buitengebruik.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008944
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	200
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	6.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	266
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	290/310/310 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000 Kelvin
Kleur	zwart/melkachtig

Lichtbron

1807506	
---------	---

Toebehoren

1008026	Decoratieve ring , voor CYFT, mat nikkel
1007610	CYFT , decoratieve ring, messing
1008943	Decoring , voor CYFT, roestkleur
1008025	Decoratieve ring , voor CYFT, brons
1007609	CYFT , decoratieve ring, chroom
1007611	CYFT , decoratieve ring, wit

CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Hoogte	9.25 cm
Diameter	13.2 cm
Nettogewicht	0.64 kg
Brutogewicht	0.96 kg