




## CYFT DOME

**luminária de parede e de teto de montagem saliente, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, preto / leitoso**

Com o seu design elegante, a luz de parede e teto CYFT DOME combina harmoniosamente em interiores de qualidade e áreas exteriores abrigadas. A sombra de vidro fosco redonda e intemporal proporciona uma distribuição suave e uniforme da luz e confere à luz o seu aspeto distinto. Com classe de proteção IP44, CYFT DOME é ideal para salas molhadas, como banheiros ou áreas externas cobertas. O LED integrado tem um CRI >90 para uma reprodução de cor particularmente natural e pode ser ajustado de forma flexível através do interruptor CCT para 2.700 K, 3.000 K ou 4.000 K - para iluminação atmosférica ou funcional, conforme necessário. A liberdade de design adicional é proporcionada pelos anéis decorativos opcionais numa gama de cores modernas, que podem ser instalados sem ferramentas - incluindo uma versão extra robusta do efeito ferrugem para utilização em áreas exteriores.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                         | 1008944               |
| IP Code                          | IP65                  |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02                 |
| Resistência ao impacto           | 0.2 Joule             |
| Montagem                         | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem           | Teto, Parede          |
| Regulável                        | Sim                   |
| Tecnologia de regulação          | Ângulos de fases      |
| Número de cabos                  | 200                   |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Corrente / Tensão secundária     | 500 mA                |
| Classe de proteção               | I                     |
| Potência                         | 6.5 W                 |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima      | 40 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A  | 224                   |
| Número de luminárias no LS C16A  | 266                   |
| Nível de corrente de irrupção    | 5 A                   |
| Duração da corrente de irrupção  | 100 µs                |
| Lúmen                            | 290/310/310 lm        |
| Temperatura de cor da luz        | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Cor                              | preto/leitoso         |

## Fonte de luz

|         |   |
|---------|---|
| 1807506 |  |
|---------|---|

## Acessórios

|         |   |
|---------|---|
| 1008026 | Anel decorativo , para CYFT, mate niquelado |
| 1007610 | CYFT , anel decorativo, latão               |
| 1008943 | Anel decorativo , para CYFT, ferrugem       |
| 1008025 | Anel decorativo , para CYFT, bronze         |
| 1007609 | CYFT , anel decorativo, cromado             |
| 1007611 | CYFT , anel decorativo, branco              |

|              |         |
|--------------|---------|
| CRI          | 90      |
| Vida útil    | 50000 h |
| Risk Group   | 0       |
| Altura       | 9.25 cm |
| Diâmetro     | 13.2 cm |
| Peso líquido | 0.64 kg |
| Peso bruto   | 0.96 kg |