




CYFT DOME

**nástenné a stropné svetidlo na povrchovú montáž,
2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, čierna / mliečna**

S svojim elegantnim dizajnom se stenska in stropna svetilka CYFT DOME harmonično zlije s kakovostno notranjostjo in zaščitnimi zunanji prostori. Brezčasen, okrogel senčilnik iz matiranega stekla zagotavlja mehko, enakomerno porazdelitev svetlobe in daje svetlobi značilen videz. Z zaščitnim razredom IP44 je CYFT DOME idealen za mokre prostore, kot so kopalnice ali pokriti zunanji prostori. Integrirana LED dioda ima CRI >90 za posebej naravno reprodukcijo barv in jo je mogoče fleksibilno nastaviti s stikalom CCT na 2.700 K, 3.000 K ali 4.000 K - za atmosfersko ali funkcionalno razsvetljavo po potrebi. Dodatno svobodo oblikovanja zagotavljajo opcijski dekorativni obroči v različnih trendovskih barvah, ki jih je mogoče namestiti brez orodja - vključno z izjemno robustno različico z učinkom rje za uporabo na prostem.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008944
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	200
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	6.5 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	224
Število svetilk na LS C16A	266
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumini	290/310/310 lm
Barvna temperatura	2700/3000/4000 Kelvin
Barva	črna/milky

Svetlobnega Vira

1807506	
---------	---

Dodatki

1008026	Okrasni obroč za CYFT , matirani nikelj
1007610	CYFT , okrasni obroč, medenina
1008943	Dekoratívny krúžok , pre CYFT, hrdzavý
1008025	Okrasni obroč za CYFT , bronast
1007609	CYFT , okrasni obroč, krom
1007611	CYFT , okrasni obroč, bel

CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Višina	9.25 cm
Premier	13.2 cm
Neto teža	0.64 kg
Bruto teža	0.96 kg