




CYFT DOME

utanpåliggande vägg- och taklampa, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, svart/milky

Med sin eleganta design smälter CYFT DOME vägg- och taklampa harmoniskt in i kvalitetsinteriörer och skyddade utomhusområden. Den tidlösa, runda frostade glasskärmen ger en mjuk, jämn ljusfördelning och ger ljuset dess distinkta utseende. Med skyddsklass IP44 är CYFT DOME idealisk för våtrum som badrum eller täckta utomhusområden. Den integrerade LED-lampan har en CRI->90 för särskilt naturlig färgåtergivning och kan justeras flexibelt via CCT-omkopplaren till 2 700 K, 3 000 K eller 4 000 K - för stämningsfull eller funktionell belysning efter behov. Ytterligare designfrihet ges av dekorativa ringar i en rad trendiga färger, som kan monteras utan verktyg - inklusive en extra robust version med rosteffekt för utomhusbruk.



Art. Nej.	1008944
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	200
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	I
Watt	6.5 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	224
Antal armaturer på LS C16A	266
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	290/310/310 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Färg	svart/mjölkig
CRI	90

1807506	
1008026	Dekoring , för CYFT, matt nickel
1007610	Dekoring CYFT , mässing
1008943	Dekorativ ring , för CYFT, rost
1008025	Dekoring för CYFT , brons
1007609	CYFT , Dekoring, krom
1007611	CYFT , Dekoring, vit

Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
höjd	9.25 cm
Diameter	13.2 cm
Netto vikt	0.64 kg
Bruttovikt	0.96 kg