




FIX-IT!

48 V, DALI, redonda, carril estándar, foco, 2000-3000 K, 7,4 W, 36°, blanco / negro

¡Descubra la máxima variedad y un diseño moderno con el nuevo FIX-IT! Focos de 48 V para el sistema de carriles de SLV 48 V. Estos proyectores decorativos y directos marcan nuevas pautas en la iluminación de interiores y ofrecen innumerables opciones de diseño. Los focos FIX-IT! son compatibles con los carriles de montaje de 48 V estándar y profundos de SLV. ¡Gracias al índice UGR <11, los focos FIX-IT! crean un efecto lumínico fascinante con una fuente de luz casi invisible, ideal para conceptos de diseño sofisticados. Las variantes con 2700 K o 3000 K aportan una luz cálida y una impresionante eficiencia energética a cualquier estancia. Con las variantes Dim-to-Warm (2000 K-3000 K), los focos FIX-IT! ofrecen aún más posibilidades para crear acogedoras escenas luminosas. Los proyectores también ofrecen una solución de iluminación sostenible con una vida útil de 50 000 horas. Los focos FIX-IT! no solo son técnicamente impresionantes, sino también visualmente: su diseño compacto garantiza un aspecto general elegante. Están disponibles en las atemporales combinaciones de colores negro/negro, blanco/negro, dorado/-negro y bronce/negro. Además, los diferentes diseños -redondos o cuadrados- y las aplicaciones decorativas de colores intercambiables ofrecen opciones adicionales de personalización. Experimente la combinación perfecta de iluminación de alta calidad y libertad creativa: FIX-IT! abre nuevos horizontes en el diseño de iluminación.

Datos técnicos

Art. N.º	1008953
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI 2
Voltaje nominal primario	48DC
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	7.4 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	3-480 lm
Temperatura del color de la luz	2000-3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	blanco/negro
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	8.2 cm
Diámetro	7 cm



Peso neto	0.2 kg
Peso bruto	0.24 kg

Fuente de luz

916398	
--------	---

Accesorios

1008996	FIX-IT! Aplicación decorativa redonda en bronce
1008994	FIX-IT! Aplicación decorativa redonda en negro
1008995	FIX-IT! Aplicación decorativa redonda en dorado
1008993	FIX-IT! Aplicación decorativa redonda en blanco