




## FIX-IT!

**48 V, DALI, redonda, carril de montaje en superficie, foco, 2700 K, 6,6 W, 36°, blanco / negro**

¡Descubra la máxima variedad y un diseño moderno con el nuevo FIX-IT! Focos de 48 V para el sistema de carriles de SLV 48 V. Estos proyectores decorativos y directos marcan nuevas pautas en la iluminación de interiores y ofrecen innumerables opciones de diseño. Los focos FIX-IT! son compatibles con los carriles de montaje de 48 V estándar y profundos de SLV. ¡Gracias al índice UGR <11, los focos FIX-IT! crean un efecto lumínico fascinante con una fuente de luz casi invisible, ideal para conceptos de diseño sofisticados. Las variantes con 2700 K o 3000 K aportan una luz cálida y una impresionante eficiencia energética a cualquier estancia. Con las variantes Dim-to-Warm (2000 K-3000 K), los focos FIX-IT! ofrecen aún más posibilidades para crear acogedoras escenas luminosas. Los proyectores también ofrecen una solución de iluminación sostenible con una vida útil de 50 000 horas. Los focos FIX-IT! no solo son técnicamente impresionantes, sino también visualmente: su diseño compacto garantiza un aspecto general elegante. Están disponibles en las atemporales combinaciones de colores negro/negro, blanco/negro, dorado/-negro y bronce/negro. Además, los diferentes diseños -redondos o cuadrados- y las aplicaciones decorativas de colores intercambiables ofrecen opciones adicionales de personalización. Experimente la combinación perfecta de iluminación de alta calidad y libertad creativa: FIX-IT! abre nuevos horizontes en el diseño de iluminación.

## Datos técnicos

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Art. N.º                                 | 1008957      |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1            |
| Código IP                                | IP20         |
| Detalles de montaje                      | Techo        |
| Dimerizable                              | Sí           |
| Tecnología de regulación                 | DALI 2       |
| Voltaje nominal primario                 | 48DC         |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 175 mA       |
| Clase de protección                      | III          |
| Potencia                                 | 6.6 W        |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C       |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C        |
| Flujo luminoso                           | 800 lm       |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin  |
| Semiángulo de dispersión                 | 36 °         |
| Color                                    | blanco/negro |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 19           |
| Vida útil                                | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Altura                                   | 8.2 cm       |
| Diámetro                                 | 7 cm         |



## Fuente de luz

2093622



## Accesorios

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 1008996 | FIX-IT! Aplicación decorativa redonda en bronce |
| 1008994 | FIX-IT! Aplicación decorativa redonda en negro  |
| 1008995 | FIX-IT! Aplicación decorativa redonda en dorado |
| 1008993 | FIX-IT! Aplicación decorativa redonda en blanco |

|            |         |
|------------|---------|
| Peso neto  | 0.22 kg |
| Peso bruto | 0.26 kg |